

## Panasonic Bly batterier

**Panasonic Bly batterier** är bland de mest kraftfulla och driftsäkra batterierna på marknaden. Panasonic's patenterade teknologi gör Panasonic batteri till de absolut bästa bly-batterierna på marknaden, både när det gäller kapacitet (Ah), kvalitet och driftsäkerhet.



### Panasonic Bly batterier Trickle Long-Life serien



**Panasonic**

#### TRICKLE DESIGN LIFE 6-9 ÅR

| Varu nr.   | Spänning<br>Volt | Kapacitet<br>Ah | Passar till    | Förväntad livslängd |      | L<br>mm | B<br>mm | H<br>mm | Total<br>H mm | Vikt<br>kg | Terminal<br>typ  | Batterikär       |
|------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------|------|---------|---------|---------|---------------|------------|------------------|------------------|
|            |                  |                 |                | v/25°C              | 20°C |         |         |         |               |            |                  |                  |
| LC-R061R3P | 6                | 1,3             | Main & Standby | 3-5                 | 6-9  | 97,0    | 24,0    | 50      | 55            | 0,25       | Faston 187       | (UL94HB)         |
| LC-R063R4P | 6                | 3,4             | Main & Standby | 3-5                 | 6-9  | 134,0   | 34,0    | 60      | 66            | 0,60       | Faston 187       | (UL94HB)         |
| LC-R064R5P | 6                | 4,5             | Main & Standby | 3-5                 | 6-9  | 70,0    | 48,0    | 102     | 108           | 0,70       | Faston 187       | (UL94HB)         |
| LC-R067R2P | 6                | 7,2             | Main & Standby | 3-5                 | 6-9  | 151,0   | 34,0    | 94      | 100           | 1,30       | Faston 187/250   | (UL94HB)         |
| LC-R0612P  | 6                | 12,0            | Main & Standby | 3-5                 | 6-9  | 151,0   | 50,0    | 94      | 100           | 1,95       | Faston 187/250   | (UL94HB)         |
| LC-R121R3P | 12               | 1,3             | Main & Standby | 3-5                 | 6-9  | 97,0    | 47,5    | 50      | 55            | 0,55       | Faston 187       | (UL94HB) G196049 |
| LC-R122R2P | 12               | 2,2             | Main & Standby | 3-5                 | 6-9  | 177,0   | 34,0    | 60      | 66            | 0,80       | Faston 187       | (UL94HB) G188151 |
| LC-R123R4P | 12               | 3,4             | Main & Standby | 3-5                 | 6-9  | 134,0   | 67,0    | 60      | 66            | 1,15       | Faston 187       | (UL94HB) G191053 |
| LC-R124R5P | 12               | 4,5             | Main & Standby | 3-5                 | 6-9  | 70,0    | 97,0    | 102     | 108           | 1,45       | Faston 187       |                  |
| LC-R127R2P | 12               | 7,2             | Main & Standby | 3-5                 | 6-9  | 151,0   | 64,5    | 94      | 100           | 2,50       | Faston 187/250   | (UL94HB) G193046 |
| LC-RA1212P | 12               | 12,0            | Main & Standby | 3-5                 | 6-9  | 151,0   | 98,0    | 94      | 100           | 3,85       | Faston 187/250   | (UL94HB) G100001 |
| LC-RA1215P | 12               | 15,0            | Main & Standby | 3-5                 | 6-9  | 151,0   | 98,0    | 94      | 100           | 4,15       | Faston 187/250   | (UL94HB)         |
| LC-V1233P  | 12               | 33,0            | Main & Standby | 3-5                 | 6-9  | 195,6   | 130,0   | 155     | 180           | 11,50      | M6 bult & mutter | (UL94HB)         |



### Panasonic Bly batterier Trickle Design Life 10-12 år serien

**Panasonic**

#### TRICKLE DESIGN LIFE 10-12 ÅR

| Varu nr.    | Spänning<br>Volt | Kapacitet<br>Ah | Passar till | Förväntad livslängd |       | L<br>mm | B<br>mm | H<br>mm | Total<br>H mm | Vikt<br>kg | Terminal<br>typ    | Batterikär                 |
|-------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------------|------------|--------------------|----------------------------|
|             |                  |                 |             | v/25°C              | 20°C  |         |         |         |               |            |                    |                            |
| LC-P067R2P  | 6                | 7,2             | Standby     | 6                   | 10-12 | 151     | 34,0    | 94      | 100,0         | 1,20       | Faston 187/250     | Brandskyddad (UL94V-0)     |
| LC-P0612P   | 6                | 12,0            | Standby     | 6                   | 10-12 | 151     | 50,0    | 94      | 100,0         | 1,80       | Faston 187/250     | Brandskyddad (UL94V-0)     |
| LC-P06200TA | 6                | 200,0           | Standby     | 6                   | 10-12 | 407     | 173,0   | 210     | 250,0         | 33,50      | M10 T stl          |                            |
| LC-P122R2P  | 12               | 2,2             | Standby     | 6                   | 10-12 | 177     | 34,0    | 60      | 66,0          | 0,80       | Faston 187         | Brandskyddad (UL94V-0)     |
| LC-P123R4P  | 12               | 3,4             | Standby     | 6                   | 10-12 | 134     | 67,0    | 60      | 66,0          | 1,15       | Faston 187         | Brandskyddad (UL94V-0)     |
| LC-P127R2P  | 12               | 7,2             | Standby     | 6                   | 10-12 | 151     | 64,5    | 94      | 100,0         | 2,30       | Faston 187/250     | Brandskyddad (UL94V-0)     |
| LC-PA1212P  | 12               | 12,0            | Standby     | 6                   | 10-12 | 151     | 98,0    | 94      | 100,0         | 3,85       | Faston 187/250     | Brandskyddad (UL94V-0)     |
| LC-PA1216P  | 12               | 16,0            | Standby     | 6                   | 10-12 | 151     | 98,0    | 99      | 105,0         | 4,10       | Faston 187/250     | Standard (UL94VHB)         |
| LC-XD1217P  | 12               | 17,0            | Standby     | 6                   | 10-12 | 181     | 76,0    | 167     | 167,0         | 5,90       | M5 skruv           | Standard (UL94VHB) G1041   |
| LC-P1220P   | 12               | 20,0            | Standby     | 6                   | 10-12 | 181     | 76,0    | 167     | 167,0         | 5,80       | M5 bult & mutter   | Standard (UL94VHB)         |
| LC-P1224AP  | 12               | 24,0            | Standby     | 6                   | 10-12 | 165     | 125,0   | 175     | 179,5         | 8,05       | M5 skruv           | Standard (UL94VHB) G198049 |
| LC-P1228AP  | 12               | 28,0            | Standby     | 6                   | 10-12 | 165     | 125,0   | 175     | 179,5         | 9,40       | M5 bult och mutter | Standard (UL94VHB)         |
| LC-P1238P   | 12               | 38,0            | Standby     | 6                   | 10-12 | 197     | 165,0   | 175     | 180,0         | 12,50      | M5 skruv           | Standard (UL94VHB) G100002 |
| LC-P1242P   | 12               | 42,0            | Standby     | 6                   | 10-12 | 197     | 165,0   | 175     | 170,0         | 13,50      | M6 bult & mutter   | Standard (UL94VHB)         |
| LC-X1265P   | 12               | 65,0            | Standby     | 6                   | 10-12 | 350     | 166,0   | 175     | 175,0         | 23,50      | M6 bult & mutter   | Standard (UL94VHB) G199090 |
| LC-P1275P   | 12               | 75,0            | Standby     | 6                   | 10-12 | 350     | 166,0   | 175     | 175,0         | 21,50      | M6 bult & mutter   | Standard (UL94VHB)         |
| LC-XB12100P | 12               | 100,0           | Standby     | 6                   | 10-12 | 407     | 173,0   | 210     | 236,0         | 36,50      | M6 bult & mutter   | Standard (UL94VHB)         |
| LC-P12120P  | 12               | 120,0           | Standby     | 6                   | 10-12 | 407     | 173,0   | 210     | 236,0         | 34,50      | M6 bult & mutter   | Standard (UL94VHB)         |
| LC-P12150BP | 12               | 150,0           | Standby     | 6                   | 10-12 | 532     | 183,0   | 209     | 214,0         | 43,00      | M8                 | Standard (UL94V-0)         |
| LC-P12200BP | 12               | 200,0           | Standby     | 6                   | 10-12 | 533     | 236,5   | 211     | 216,0         | 57,00      | M8                 | Standard (UL94VHB)         |

## Panasonic Bly batterier

**Panasonic Bly batterier** är bland de mest kraftfulla och driftsäkra batterierna på marknaden. Panasonic's patenterade teknologi gör Panasonic batteri till de absolut bästa bly-batterierna på marknaden, både när det gäller kapacitet (Ah), kvalitet och driftsäkerhet.



### Panasonic LC-QA batteri serien

#### TRICKLE DESIGN LIFE 15 ÅR

| Varu nr.     | Spänning<br>Volt | Kapacitet<br>Ah | Passar till | Förväntad<br>Livslängd<br>v/25°C | 20°C | L<br>mm | B<br>mm | H<br>mm | Total<br>H mm | Vikt<br>kg | Terminal<br>typ   | Batterikärl            |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------------|------------|-------------------|------------------------|
| LC-QA06210TP | 6                | 210             | Standby     | 10                               | 15   | 407     | 173     | 210     | 250           | 36,5       | M10 bult & mutter | Brandskyddad (UL94V-0) |
| LC-QA1224P   | 12               | 24              | Standby     | 10                               | 15   | 165     | 125     | 175     | 175           | 9,9        | M5 bult & mutter  | Brandskyddad (UL94V-0) |
| LC-QA1242P   | 12               | 42              | Standby     | 10                               | 15   | 197     | 165     | 175     | 180           | 15,5       | M6 bult & mutter  | Brandskyddad (UL94V-0) |
| LC-QA1270P   | 12               | 70              | Standby     | 10                               | 15   | 350     | 166     | 175     | 175           | 23,5       | M6 bult & mutter  | Brandskyddad (UL94V-0) |
| LC-QA12110TP | 12               | 110             | Standby     | 10                               | 15   | 407     | 173     | 210     | 236           | 36,0       | M8 bult & mutter  | Brandskyddad (UL94V-0) |



**Panasonic**



### Panasonic UP-RW/PW/VW serien

#### HIGH POWER TYPE FOR STANDBY POWER

| Varu nr.    | Spänning<br>Volt | Kapacitet<br>Ah | Passar till                     | Förväntad<br>Livslängd<br>v/25°C | 20°C | L<br>mm | B<br>mm | H<br>mm | Total<br>H mm | Vikt<br>kg | Terminal<br>typ | Batterikärl               |
|-------------|------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------------|------------|-----------------|---------------------------|
| UP-VW0645P  | 6                | 45W/2V<br>2.2A  | Standby<br>(High-power for UPS) | 3-5                              | 6-9  | 151     | 34,0    | 94      | 100           | 1,30       | Faston 250      | Standard<br>(UL94VHB)     |
| UP-VW1220P  | 12               | 20W/2V<br>2.2A  | Standby<br>(High-power for UPS) | 3-5                              | 6-9  | 140     | 38,5    | 94      | 100           | 1,30       | Faston 250      | Standard<br>(UL94VHB)     |
| UP-RWA1232P | 12               | 32W/2V<br>1A    | Standby<br>(High-power for UPS) | 3-5                              | 6-9  | 151     | 51,0    | 94      | 100           | 2,00       | Faston 187/250  | Standard<br>(UL94VHB)     |
| UP-VW1245P  | 12               | 45W/2V<br>2.2A  | Standby<br>(High-power for UPS) | 3-5                              | 6-9  | 151     | 64,5    | 94      | 100           | 2,55       | Faston 250      | Brandskyddad<br>(UL94VHB) |
| UP-VW1228P  | 12               | 45W/2V<br>2.2A  | Standby<br>(High-power for UPS) | 3-5                              | 6-9  | 151     | 64,5    | 94      | 100           | 1,85       | Faston 250      | Standard<br>(UL94VHB)     |
| UP-VW1236P  | 12               | 45W/2V<br>2.2A  | Standby<br>(High-power for UPS) | 3-5                              | 6-9  | 151     | 64,5    | 94      | 100           | 2,05       | Faston 250      | Standard<br>(UL94VHB)     |
| UP-VW1245P  | 12               | 45W/2V<br>1.6A  | Standby<br>(High-power for UPS) | 3-5                              | 6-9  | 151     | 64,5    | 94      | 100           | 2,55       | Faston 250      | Standard<br>(UL94VHB)     |

**Panasonic**



### Panasonic Bly batteri Cycle Long-Life serien

#### CYCLE LONG LIFE

| Varu nr.   | Spänning<br>Volt | Kapacitet<br>Ah | Passar till     | L<br>mm | B<br>mm | H<br>mm | Total<br>H mm | Vikt<br>kg | Terminal<br>typ  | Batterikärl        |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------------|------------|------------------|--------------------|
| LC-CA1212P | 12               | 12              | Cycle long-life | 151     | 98      | 94      | 100,0         | 3,85       | Faston 187/250   | Standard (UL94VHB) |
| LC-CA1215P | 12               | 15              | Cycle long-life | 151     | 98      | 94      | 100,0         | 4,15       | Faston 187/250   | Standard (UL94VHB) |
| LC-CA1216P | 12               | 16              | Cycle long-life | 151     | 98      | 99      | 105,0         | 4,70       | Faston 187/250   | Standard (UL94VHB) |
| LC-XC1222P | 12               | 22              | Cycle long-life | 181     | 76      | 167     | 167,0         | 6,55       | M5 skruv         | Standard (UL94VHB) |
| LC-XC1228P | 12               | 28              | Cycle long-life | 165     | 125     | 175     | 179,5         | 10,50      | M5 bult & mutter | Standard (UL94VHB) |
| LC-XC1238P | 12               | 38              | Cycle long-life | 197     | 165     | 175     | 180,0         | 15,00      | M5 bult & mutter | Standard (UL94VHB) |
| LC-T12105P | 12               | 70              | Cycle long-life | 407     | 173     | 210     | 236,0         | 34,00      | M5 bult & mutter | Standard (UL94VHB) |
| LC-T1270P  | 12               | 100             | Cycle long-life | 350     | 166     | 175     | 175,0         | 24,50      | M5 bult & mutter | Standard (UL94VHB) |

**Panasonic**